



clever
machines
for tricky
windows



Crasser Maschinen GmbH
Anger 33 · 95119 Naila · Germany
Tel. ++49 (0) 92 82 / 98 49 00
Fax ++49 (0) 92 82 / 98 49 01
service@tricky.eu
www.tricky.eu



Máquina para retestado de postes

Art.: 5 29 50 Desmontable, para uso con postes y uniones.
esquineros, perfiles rectos y curvos de plástico, madera o aluminio



Áreas de aplicación:

- Retestado de juntas redondas
- Retestado de juntas angulares
- Retestado de ángulos de 90° y ángulos extremos muy acentuados.
- La máquina permite una ajuste exacto entre el poste a retestar y el contorno del perfil

Multifuncional, rápida y precisa.

Sus ventajas:

- Retestado de poste curvo en segundos
- alineamiento exacto para longitud y ángulo perfecto
- posicionado perfecto del poste con la ventana
- Se pueden usar una gran variedad de perfiles usando la fresa flexible
- Tiempos de preparación muy bajos con el cambio rápido de herramienta
- Perfecto para curvas y ventanas especiales
- Retestado a derechas o izquierdas para trabajar en contra del corte
- Operación bi-manual para mayor seguridad
- Diseños nivelados para posicionamiento preciso
- Ajuste preciso manual de la altura de la fresa con ajuste opcional de la posición de fresado (por fuera, por dentro o en medio)
- Ruedas desplazables para ajuste de la maquina en perfiles largos
- Adaptador de derechas e izquierdas para duplicar la posición exacta del poste
- Perfecto para trabajar en conjunto con la Cuchilla fija y el alineador (BOWI), para ventanas especiales
- La fresa de retestado depende del dibujo del perfil y no puede compensar irregularidades en este.

Datos técnicos	● Máquina portátil	930 / 765 / 1,510 mm
	● Dimensiones	100 kg
	● Peso aproximado	1.3 kW
	● Potencia	400 V
	● Voltaje	50 Hz
	● Frecuencia	5,600
	● RPM	
	● Rotación en ambos sentidos	
	● Largo de trabajo, eje X	480 mm
	● Largo trabajo, eje Y	170 mm
	● Largo trabajo, eje Z	30 mm
	● Alto máximo de herramienta	100 mm
● Diámetro máximo de herramienta	128 mm	
● Diámetro del cambio rápido	32 mm	
● Diámetro corte motor	27 mm	
● Tubo de succión 80 mm	bajo pedido	

NOTA: Use solo fresas diamantadas

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos en la maquina para su mejora.

tricky - Una firma de
Crasser Maschinen GmbH

FAX DE RESPUESTA

Empresa _____
Calle _____
Ciudad/Pais _____
Nombre _____
Teléfono _____
Fax _____
Correo Electrónico _____

Confirмо pedido: Confirмо presupuesto:

(Introducir número deseado)

- ▶ Pc. Art. 52950 Máquina retestadora
- ▶ Pc. Art. 529508 Guía lineal
- ▶ Pc. Art. 529506 Guías ajuste de profundidad
- ▶ Pc. Art. 52955 Contraformas ajustables
- ▶ Pc. Art. 529503 Guía de ajuste de altura
- ▶ Pc. Art. 529529 Compensador de defecto de radio

Firma